

Elektrische Daten Netzbetrieb										electrical data DOL						
U	D/Y	f	P	I	n	M	Nom. Eff [%] @... load			cos phi @... load			Ia/In	Ma/Mn	Mk/Mn	IE Cl.
[V]	[-]	[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[4/4]	[3/4]	[2/4]	[4/4]	[3/4]	[2/4]	[-]	[-]	[-]	[-]
230	D	50	1,1	4,00	2890	3,63	82,7	83,5	82,1	0,83			7,3	2,2	2,3	IE3
400	Y	50	1,1	2,30	2890	3,63	82,7	83,5	82,1	0,83			7,3	2,2	2,3	IE3
460	Y	60	1,3	2,30	3468	3,58	85,5			0,83						IE3
B3			80 M		10,5 kg		IP55			IEC, DIN, ISO, VDE, EN						

Umgebungsbedingungen		environmental conditions		
Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	-20	bis <i>to</i>	40	°C
Höhe über Meeresspiegel <i>altitude above sea level</i>	1000			m

Mechanische Daten		<i>mechanical data</i>	
Gehäusematerial <i>frame material</i>	Aluminium <i>aluminum</i>		
Kondenswasserlöcher <i>drain holes</i>	nein <i>no</i>		
Trägheitsmoment <i>moment on inertia</i>	0,001419		kgm ²
Äussere Erdungsklemme <i>outer earthing connector</i>	nein <i>no</i>		
Anstrich <i>paint work</i>	RAL7030	Standardanstrich <i>standard paintwork</i>	
Wellenende Abmessungen <i>shaft dimension</i>	Ø 19	x	40 mm

Anschlusskasten		terminal box	
Anschlusskastenmaterial	Aluminium		
terminal box material	aluminum		
Anschlusskasten Lage	oben		
terminal box position	top		
Gewindebolzen	M4		
terminal bolt thread			
max. Leiterquerschnitt	2,5		mm²
max. cable cross-sectional area			
Gewinde für Kabelverschr.	2 x M20 x 1,5		
thread for cable gland			
Betriebskondensator			µF
operating capacitor			
Anlaufkondensator			µF
starting capacitor			

Hinweise	Hints
- PTC sofern im Auftrag spezifiziert / PTC if specified in order	

Motorschutz		protection	
Zündschutzart	-		
<i>type of protection</i>			
Motorschutz	ohne Motorschutz		
<i>protection</i>	<i>without winding protection</i>		

Allgemeine Daten				general data	
Schalldruckpegel 50/60 Hz (LpfA)	62	dB			dB
<i>noise 50/60 Hz (LpfA)</i>					
Kühlart	IC411				
<i>method of cooling</i>	TEFC				
Vibrationsklasse	A				
<i>vibration class</i>					
Wuchtung	Halbkeil				
<i>balancing</i>	<i>half key</i>				
Isolation	155(F)				
<i>insulation</i>					
Betriebsart	S1				
<i>duty type</i>					
Drehrichtung	bidirektional				
<i>direction of rotation</i>	<i>bidirectional</i>				

Lagerung		bearing	
Art der Lagerung <i>locating bearing</i>	schwimmende Lagerung <i>no located bearing</i>		
Lager A-/ B-Seite <i>bearing DE / NDE</i>	6204 2Z C3	6204 2Z C3	
Nachschmierung <i>regreasing</i>	Nein <i>no</i>	Nein <i>no</i>	
Intervall <i>intervall</i>	-	Std. <i>h</i>	- <i>h</i>
Fettmenge <i>quantity of grease</i>	-	g	- <i>g</i>
Fettsorte <i>grease type</i>	-		