

Motordatenblatt *motor datasheet*

Motortyp *motor type* 15AA 80 M2-6, 3~, 6p
Artikelnummer *item no.* 52601000555



Elektrische Daten Netzbetrieb										electrical data DOL						
U	D/Y	f	P	I	n	M	Nom. Eff [%] @... load			cos phi @... load			Ia/In	Ma/Mn	Mk/Mn	IE Cl.
[V]	[-]	[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[4/4]	[3/4]	[2/4]	[4/4]	[3/4]	[2/4]	[-]	[-]	[-]	[-]
230	D	50	0,55		2,52	885	77,2	77,4	75,1	0,71						IE3
400	Y	50	0,55		1,45	885	77,2	77,4	75,1	0,71						IE3
460	Y	60	0,63		1,36	1062	81,7			0,71						IE3
B14b			80 M			13 kg		IP55		IEC, DIN, ISO, VDE, EN						

Umgebungsbedingungen <i>environmental conditions</i>					
Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	-20	bis <i>to</i>	40	°C	
Höhe über Meeresspiegel <i>altitude above sea level</i>	1000			m	

Mechanische Daten		mechanical data	
Gehäusematerial <i>frame material</i>	Aluminium <i>aluminum</i>		
Kondenswasserlöcher <i>drain holes</i>	nein <i>no</i>		
Trägheitsmoment <i>moment on inertia</i>	0,0019	kgm ²	
Äussere Erdungsklemme <i>outer earthing connector</i>	nein <i>no</i>		
Anstrich <i>paint work</i>	RAL7030	Standardanstrich <i>standard paintwork</i>	
Wellenende Abmessungen <i>shaft dimension</i>	Ø 19	x	40 mm

Anschlusskasten		terminal box
Anschlusskastenmaterial terminal box material	Aluminium aluminum	
Anschlusskasten Lage terminal box position	oben top	
Gewindebolzen terminal bolt thread	M4	
max. Leiterquerschnitt max. cable cross-sectional area	2,5	mm²
Gewinde für Kabelverschr. thread for cable gland	2 x M20 x 1,5	
Betriebskondensator operating capacitor		µF
Anlaufkondensator starting capacitor		µF

Motorschutz <i>protection</i>	
Zündschutzart <i>type of protection</i>	-
Motorschutz <i>protection</i>	ohne Motorschutz <i>without winding protection</i>

Allgemeine Daten <i>general data</i>			
Schalldruckpegel 50/60 Hz (LpfA) <i>noise 50/60 Hz (LpfA)</i>	54	dB	dB
Kühlart <i>method of cooling</i>	IC411 TEFC		
Vibrationsklasse <i>vibration class</i>	A		
Wuchtung <i>balancing</i>	Halbkeil <i>half key</i>		
Isolation <i>insulation</i>	155(F)		
Betriebsart <i>duty type</i>	S1		
Drehrichtung <i>direction of rotation</i>	bidirektional <i>bidirectional</i>		

Lagerung <i>bearing</i>			
Art der Lagerung <i>locating bearing</i>	schwimmende Lagerung <i>no located bearing</i>		
Lager A-/ B-Seite <i>bearing DE / NDE</i>	6204 2Z C3	6204 2Z C3	
Nachschmierung <i>regreasing</i>	Nein <i>no</i>	Nein <i>no</i>	
Intervall <i>intervall</i>	-	Std. <i>h</i>	Std. <i>h</i>
Fettmenge <i>quantity of grease</i>	-	g	g
Fettsorte <i>grease type</i>	-		

Hinweise	Hints
- PTC sofern im Auftrag spezifiziert / PTC if specified in order	